



**WANLI TIRE
PRODUCT
CATALOG**



Tire Direct
La nueva generación



SDR06

MEDIDA	CAPAS	PROFUNDIDAD DE PISO (mm)	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	RIM	CARGA MAXIMA (kg)	PRESIÓN MAX. (Kpa)
11R22.5 11R24.5	16 16	20.4 20.4	146/143L 149/146L	8.25 8.25	300/2725 3250/3000	830 830



SAH01

MEDIDA	CAPAS	PROFUNDIDAD DE PISO (mm)	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	RIM	CARGA MAXIMA (kg)	PRESIÓN MAX. (Kpa)
11R22.5 11R24.5	16 16	14.6 14.6	146/143M 149/146M	8.25 8.25	300/2725 3250/3000	830 830



SFR03

MEDIDA	CAPAS	PROFUNDIDAD DE PISO (mm)	RANGO DE CARGA Y VELOCIDAD	RIM	CARGA MAXIMA (kg)	PRESIÓN MAX. (Kpa)
8R17.5	12	12.1	122/120L	6.00	1500/1400	760
10R17.5	16	12.1	134/132L	7.50	2120/2000	760
10R22.5	14	14.1	141/139L	7.50	2575/2430	790
10R22.5	16	14.1	144/142L	7.50	2800/2650	900
11R22.5	12	14.6	140/138K	8.25	2500/2360	620
11R22.5	14	14.6	144/142L	8.25	2800/2650	720
11R22.5	16	14.6	146/143L	8.25	3000/2725	830
11R22.5	16	14.6	148/145M	8.25	3150/2900	850
12R22.5	16	15.1	150/147M	9.00	3350/3250	830
12R22.5	18	15.4	152/149L	9.00	3550/3250	930
11R24.5	14	14.6	146/143L	8.25	3000/2725	720
11R24.5	16	14.6	149/146L	8.25	3250/3000	830
275/70R22.5	16	15.1	148/145L	8.25	3150/900	900
295/75R22.5	14	14.6	144/141M	9.00	2800/2575	760
295/75R22.5	16	14.6	146/143M	9.00	3000/2725	830
285/75R24.5	14	14.6	144/141M	8.25	2800/2575	760
285/75R24.5	16	14.6	147/144M	8.25	3075/2800	830